

**Doplňková zařízení ke strojům na stříkání betonu SSB****Dávkovací čerpadlo DC 50 / 200**

Dávkovací čerpadlo řady „DC“ se používá k dávkování tekutých přísad do proudu betonu při provádění technologie stříkaného betonu suchou či mokrou cestou. Tekutá přísada je při nástřiku betonu používána pro zvýšení náběhu pevnosti betonu, zvýšení odolnosti betonu při nízkých teplotách apod.



Parametr	DC 50	DC 200
Výkon [l/hod]	13 - 50	50 - 200
Max. tlak [bar]	7,5	
Příkon [kW]	0,55	

**Regulátor tlakové vody RTV 1**

Regulátor tlakové vody „RTV 1“ je určen k regulaci tlaku záměsové kapaliny (vody) přiváděné do stříkací trysky strojů na stříkání betonových a žárobetonových směsí typu SSB. Stroj může být využit k regulaci tlaku vody i v jiných případech, vhodnost daného použití je však nutné konzultovat s výrobcem zařízení.

Parametr	RTV 1
Maximální pracovní tlak [MPa]	1,2
Použití do max. výšky, vzdálenosti [m]	100
Maximální dopravované množství [l/min]	60
Obsah nádrže [l]	500
Příkon [kW]	4

**Zásobníkový vůz ZV 01 / Pásový dopravník PD 01**

Zásobníkový vůz „ZV 01“ je určen pro dopravu namíchané suché betonové směsi na místo nástřiku betonu.

Pásový dopravník „PD 01“ slouží k mechanizovanému plnění namíchané suché betonové směsi do násypky stroje SSB.

Parametr	ZV 01
Výkon při vyprazdňování [m³/h]	2,5 - 10
Objem korby (bez nástavby/s nástavbou) [m³]	1,6 / 2,0
Druh pohonu	vzduchový

