

Injektážní a omítací čerpadla (pro jemnozrné mokré směsi)

Oblast využití

Omítací a injektážní vřetenová čerpadla slouží k dopravě, omítání (nanášení), spárování a injektování jemnozrných mokrych směsí, zejména jemných omítkových hmot, injektážních směsí, nátěrových tmelů, stěrek, izolačních nástřiků apod.

Vyráběné modely

V rámci našeho výrobního programu nabízíme širokou škálu modelů s dopravním výkonem 6 - 50 l/min a tlakem 1,3 – 3,5 MPa. Výkonnější omítací a injektážní čerpadla (18 - 50 l/min) mohou být vybavena míchačkou s nuceným oběhem nebo aktivační míchačkou.



| Parametr | C-6 Standard | C-8 DUO | C-8 COM-F | C-18 Standard | C-18 COM-F | C-20 COM-V | C-50 Standard | C-50 DUO | C-50 COM-V |
|---------------------------|-----------------|------------|--------------|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------|
| Max. výkon [l/min] | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 | 50 | 50 | 50 |
| Max. tlak [MPa] | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Max. zrnitost [mm] | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Max. dopr. vzdálenost [m] | 20 | 20 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Příkon [kW] | 1,5 | 1,5/1,9 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 5,5 | 4,7/5,9 | 5,5 |
| Napětí [V] | 400 | 400 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Hmotnost [kg] | 58 | 70 | 90 | 150 | 88 - 134 | 200 | 230 | 230 | 245 |

| Parametr | CM-18 Standard | CM-20 COM-V | CM-50 Standard | CM-50 COM-V | CA-20 COM-V | CA-40 COM-V |
|---------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Max. výkon [l/min] | 18 | 20 | 50 | 50 | 20 | 40 |
| Max. tlak [MPa] | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Max. zrnitost [mm] | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Max. dopr. vzdálenost [m] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Příkon [kW] | 3+1,5 | 3+1,5 | 5,5+2,2 | 5,5+2,2 | 3+2,6/3,1 | 5,5+2,6/3,1 |
| Napětí [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Hmotnost [kg] | 255 | 305 | 360 | 375 | 355 | 375 |
| Objem míchačky [l] | 65 | 65 | 100 | 100 | 65 | 100 |

Poznámka: A - aktivační míchačka, M - míchačka s nuceným oběhem

Standard - jedna výkonová poloha, DUO - dvě výkonové polohy, COM-F - frekvenční měnič, COM-V - variátor